

8695 - Etiketter 5x5 cm

Order:

Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

Bakgrundsfärg / Background Colour

- CMYK _____ Pantone _____
 Pantone _____ Pantone _____

Logotypfärg / Logo Colour (Standard*)

- CMYK _____ Pantone _____
 Pantone _____ Pantone _____

Papper / Paper

- 80gsm Vitt/White/Beige - Utan Efterbehandling / No Finish
Glänsigt Papper | Permanent Häftande | Miljövänlig
- 70gsm Brunt/Brown/Kahvereng - Utan Efterbehandling / No Finish
Ribbat Papper | Permanent Häftande | Miljövänlig
- 80gsm Kräm/Cream/Krem - Strukturpapper / Textured
Strukturerat | Permanent Häftande | Miljövänlig
- 95gsm Gröspapper / Grass Paper
Kramfärgad Papper Med Små Grädfibrer | Permanent Häftande | Miljövänlig
- 60gsm Neon färgade - Fluorescent
Permanent Häftande

-   

- 80gsm Glans Laminerig / Gloss Lamination
Glänsigt Papper | Permanent Häftande

- 80gsm Matt Laminerig / Matt Lamination
Glänsigt Papper | Permanent Häftande | Bortgläns

- 80gsm Soft Touch / Soft Touch
Glänsigt Papper | Permanent Häftande |

- 60 µm Transparent Folie / Transparent Vinyl
Mjukt Pp-folie | Permanent Häftande | Kytålig & Vattenbeständig

- 60 µm Vitt Folie Glans Laminerig / White Gloss Vinyl
Mjukt Pp-folie | Permanent Häftande | Kytålig & Vattenbeständig

- 60 µm Vitt Folie Matt Laminerig / White Matt Vinyl
Mjukt Pp-folie | Permanent Häftande | Kytålig & Vattenbeständig

- 60 µm Vitt folie Lätt Avlägsna / Removable
Mjukt Pp-folie Som Kan Tas Bort

- 60 µm Vitt Folie Kraftig / Strong
Mjukt Pp-folie Extremt Kraftig Vindhäftande

- 60 µm Hottfall Laminerig / Hotfoal Vinyl
Mjukt Pp-folie | Permanent Häftande | Kytålig & Vattenbeständig

-    

-   

Leverans av tryckdata: Beträktning slutprodukt:

- Variant A  

- Variant B  

- Variant C  

- Variant D  

Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturformat kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturen innebär det att du har godkänt och kontrollerat Produktspecifikationen nedan. Placering och storlek på tryck, korrekturlinering av tryck innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgsystemet inte kan göras i fyrfärgstryck. För att känna så nära som möjligt till de färgar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

Beskrivningen
Bakgrundsfärg/färger måste gå ihop våglin till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.

Storleken
Skärfäst format efter beskrivning.

Säkerheten
Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.

Läge för våning

